



Artikel | B06478-00

WGR 1240

UV Flammenmelder für Sockelmontage,
adressierbar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Der UV-Flammenmelder ist für die Überwachung von Innenbereichen ausgelegt, wo mit offenen Feuern zu rechnen ist.
- Der Melder hat eine Reichweite von bis zu 25m und kann zwischen Flammen und Täuschungsstrahlungsquellen unterscheiden.
- Reagiert auf stationäre, nicht flackernde Flammen
- Ansprache auf von Flammen während der Verbrennung ausgesandte UV-Strahlung
- Passend für Discovery- und XP95-Sockel
- Busversorgung
- Schutzart: IP66

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17-28 V DC
Ruhestrom normal	2,3 mA
Temperaturbereich	40°C bis +85°C
Rel. Luftfeuchtigkeit	max. 95%*
Farbe	weiß
Abmessungen (Ø x H)	100 x 40mm
(inkl. Sockel)	100 x 48mm)
Material Gehäuse	Polycarbonat
Gewicht	150g
Prüfnorm	EN54-10:2002 / A1:2005
Leistungserkl. / DoP	2831-CPR-F354

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat: 2831-CPR-F354

*Abweichungen bei Kondensation mgl.;