



ARTIKEL | B06522-00

Optischer Funk-Rauchmelder REACH

EN54-25, CE 0359-CPR-00223

incl. Sockel und Batterie,
RW1000-600APO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Bi-direktionale Funkkommunikation
- Fortschrittliche Dual-Optik-Rauchkammer
- Automatisches „Channel Hopping“
- Hohe Zuverlässigkeit durch intelligente Sensorik
- Anschließbar an REACH Funkmodul
- Neue Testfunktion für schnelle Inbetriebnahme
- Alarm-LED 360° sichtbar
- incl. Sockel und Batterie
- Lebensdauer der Batterie: bis zu 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Batterie	2 x CR123A
Funkreichweite (Freifeld)	~ 100 m
Frequenzbereich	868 - 870 MHz
Anzahl der Funkkanäle	7
Arbeitstemperaturbereich	-10°C bis +55°C
zulässige Luftfeuchtigkeit	max. 95% RH
IP Schutzklasse	IP 40
Abmessungen (DxH)	110 x 70 mm

ZERTIFIZIERUNGEN

Prüfnorm	EN54-7: 2018, EN54-25:2008 / AC: 2012
Leistungserkl. / DoP	D0002
CE-Zertifikat	0051-CPR-2528