



## Artikel | B07005-21

WGR 1130

Mehrtonsirene RO "Low Profile" 32 weiß,  
mit tiefem Sockel, VdS-Nr.: G206 019

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Niedrigstrom-Mehrtonsirene mit modernster Technologie nach DIN 33404
- Sehr hohe Schutzart IP 65
- Die Lautstärke kann über Einstellpoti reduziert werden
- Mit flachem Sockel für rückwärtige Kabeleinführung
- Mittels DIP-Schalter kann ein Ton aus insgesamt 32 zur Verfügung stehenden Tönen ausgewählt werden

### TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	18 - 28 V DC
Stromaufnahme	5-33mA je nach Ton (24V)
Lautstärke	max. 112 dB
Tonarten	32
Frequenzbereich	500 - 2850 Hz
Schutzart	IP 65
Temperaturbereich	25 °C bis +70 °C
Farbe	weiß RAL 9010
Abmessungen	93 x 91 mm (D x H)
Prüfnorm	EN54-3:2001 / A1:2002 / A2:2006
Leistungserkl. / DoP	DoP0059

### ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G 206019  
CE-Zertifikat 2831-CPR-F2406