



## Artikel | B07010-00

WGR 1130

Einbau-Mehrtonsirene AC 32 rot, VdS-zugelassen, u.P.-Einbau

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Niedrigstrom-Mehrtonsirene mit modernster Technologie nach DIN 33404 für u.P.-Einbau
- Passend für handelsübliche Installationsdosen (55 mm)
- Sichtbare Front ultraflach ausgeführt (15 mm), um unauffällige Montage zu ermöglichen
- Hohe Ausgangsleistung, jedoch kann die Lautstärke intern reduziert werden
- Mittels DIP-Schalter kann ein Ton aus insgesamt 26 zur Verfügung stehenden Tönen ausgewählt werden

### TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	9 - 28 V DC
Stromaufnahme	7-29 mA (24V)
Lautstärke	max. 106 dB
Tonarten	26
Frequenzbereich	500 - 2850 Hz
Schutzart	IP 54
Temperaturbereich	40 °C bis +80 °C
Abmessungen (BxHxT)	86 x 86 x 36 mm
Prüfnorm	EN54-3:2001 / A1:2002 / A2:2006
Leistungserkl. / DoP	DoP0043

### ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G 206025  
CE-Zertifikat 2831-CPR-F2408