



Artikel | B07151-00

WGR 1130

Loop-Sockelsirene YBO-BS(WHT), 98dB,
weiß RAL 9003, zum Einsatz im
Meldersockel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Stromversorgung durch Ringbus
- Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen EMV- und Kommunikations-Störungen
- Adressierbar entweder automatisch durch Zentrale oder durch Handprogrammiergerät
- 10 Lautstärken an der BMZ einstellbar
- 51 verschiedene Tonarten, u.a. der DIN-Ton und ISO8201
- praktisch kein Installationsaufwand
- bitte Meldersockel separat bestellen

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 41V DC
Ruhestrom	150 µA
Leistung	50 - 98 dB(A)
Stromaufnahme Alarm	3,0 mA (85dB) 16,0 mA (98dB)
Betriebstemperatur	10 - +50° C
Farbe	weiß RAL 9003
Abmessungen	113 x 30 mm
Gewicht	160 g
Prüfnorm	EN54-3:2001 / A1:2002 / A2:2006
Leistungserkl. / DoP	2831-CPR-F1436

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G 206114
CE 2831-CPR-F1436