



Artikel | B07152-00

WGR 1130

Loop-Sockelsirene YBO-BS2(SCI)WHT,
98dB, weiß RAL 9003, mit Dual-Isolator
zum Einsatz im Meldersockel

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Stromversorgung durch Ringbus
- Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen EMV- und Kommunikations-Störungen
- Adressierbar entweder automatisch durch Zentrale oder durch Handprogrammiergerät
- 10 Lautstärken an der BMZ einstellbar
- 51 verschiedene Tonarten, u.a. der DIN-Ton und ISO8201
- praktisch kein Installationsaufwand
- bitte Meldersockel B02222-00 separat bestellen

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 41V DC
Ruhestrom	150 μ A
Leistung	50 - 98 dB(A)
Stromaufnahme Alarm	0,8 mA (50dB), 16,0 mA (98dB)
Betriebstemperatur	10 - +50° C
Farbe	weiß RAL 9003
Abmessungen	100 x 39 mm
Gewicht	152 g

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. beantragt
CE-Zertifikat: 2831-CPR-F4538