



## Artikel | B07154-00

WGR 1130

Loop-Sockelsirene YBO-BSB2(WHT)RL mit integrierter roter Blitz-leuchte, EN54-23 zugelassen

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen EMV- und Kommunikations-Störungen
- Sirene und Blitz können unabhängig voneinander gesteuert werden
- Blitzleuchte ist nicht zur Alarmierung gemäß DIN VDE 0833-2 geeignet, nur als Aufmerksamkeitsinformation
- Automatisch adressierbar durch BMZ
- 10 Lautstärken und 51 verschiedene Tonarten per Software an der BMZ einstellbar (u.a. DIN-Ton)
- praktisch kein Installationsaufwand
- bitte Meldersockel separat bestellen

### TECHNISCHE DATEN

|                      |  |
|----------------------|--|
| Betriebsspannung     | 17 - 41V DC                                      |
| Ruhestrom            | 250 $\mu$ A                                      |
| Lautstärke           | 50 - 98 dB(A)                                    |
| Stromaufnahme Alarm  | 1,3 mA (50dB)<br>16,0 mA (98dB)                  |
| Blitzleuchte         | +7 mA  |
| Betriebstemperatur   | 10°C - +50° C                                    |
| Farbe                | weiß RAL 9003                                    |
| Abmessungen          | D=113 x 43 mm                                    |
| Gewicht              | 160 g  |
| Prüfnorm             | EN54-3:2001 / A1:2002 /<br>A2:2006, EN54-23:2010 |
| Leistungserkl. / DoP | 2831-CPR-F0565                                   |

### ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G 216013  
CE 2831-CPR-F0565