



Artikel | B07154-01

WGR 1130

Loop-Sockelsirene YBO-BSB2(WHT)WL
mit integrierter weißer Blitzleuchte,
EN54-23 zugelassen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen EMV- und Kommunikations-Störungen
- Sirene und Blitz können unabhängig voneinander gesteuert werden
- Blitzleuchte ist nicht zur Alarmierung gemäß DIN VDE 0833-2 geeignet, nur als Aufmerksamkeitsinformation
- Automatisch adressierbar durch BMZ
- 10 Lautstärken und 51 verschiedene Tonarten per Software an der BMZ einstellbar (u.a. DIN-Ton)
- praktisch kein Installationsaufwand
- bitte Meldersockel separat bestellen

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 41V DC
Ruhestrom	250 µA
Lautstärke	50 - 98 dB(A)
Stromaufnahme Alarm	1,3 mA (50dB) 16,0 mA (98dB)
Blitzleuchte	+7 mA
Betriebstemperatur	10°C - +50° C
Gehäusefarbe	weiß RAL 9003
Abmessungen	D=113 x 43 mm
Gewicht	160 g
Prüfnorm	EN54-3:2001 / A1:2002 / A2:2006, EN54-23:2010
Leistungserkl. / DoP	2831-CPR-F0564

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G 216012
CE-Zertifikat 2831-CPR-F0564