



Artikel | B07160-00

WGR 1130

Loop-Sirene CHQ-WS2, 102dB, rot, für Wandmontage

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Stromversorgung durch Ringbus
- Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen EMV- und Kommunikations-Störungen
- Adressierbar durch Handprogrammiergerät
- 10 verschiedene Lautstärken an der BMZ einstellbar
- 51 verschiedene Tonarten, u.a. der DIN-Ton und ISO8201
- bitte Montagesockel sh. unten separat bestellen

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17- 41V DC
Ruhestrom	150 µA
Lautstärke	max. 102 dB / 96 dB DIN-Ton Stromaufnahme Alarm: 2,0 mA (90 dB) 8,0 mA (102 dB)
Betriebstemperatur	10 - +50° C
Schutzart	IP 21
Farbe	rot RAL 3000
Abmessungen	112 x 67 mm (DxH)
Gewicht	152 g
Prüfnorm	EN54-3:2001 / A1:2002 / A2:2006
Leistungserkl. / DoP	2831-CPR-F1437

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G 206115
CE 2831-CPR-F1437