



Artikel | B07160-01

WGR 1130

Loop-Sirene CHQ-WS2, 102dB, weiß, für Wandmontage

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Stromversorgung durch Ringbus
- Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen EMV- und Kommunikations-Störungen
- Adressierbar durch Handprogrammiergerät
- 10 verschiedene Lautstärken an der BMZ einstellbar
- 51 verschiedene Tonarten, u.a. der DIN-Ton und ISO8201
- bitte Montagesockel sh. unten separat bestellen

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Betriebsspannung | 17 - 41V DC |
| Ruhestrom | 150 µA |
| Lautstärke | max. 102 dB / 96 dB DIN-Ton |
| Stromaufnahme Alarm | 2,0 mA (90 dB) 2,0 mA (102 dB) |
| Betriebstemperatur | 10 - +50° C |
| Schutzart | IP 21 |
| Farbe | weiß RAL 9003 |
| Abmessungen | 112 x 67 mm (DxH) |
| Gewicht | 152 g |
| Prüfnorm | EN54-3:2001 / A1:2002 / A2:2006 |
| Leistungserkl. / DoP | 2831-CPR-F1437 |

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G 206115
CE 2831-CPR-F1437