



ARTIKEL | B07172-00

WGR 1130

Ringbus-Sirene mit Blitz
(CHQ-WSB2), rot/rot, adressierbar für
Wandmontage, EN54-23 zugelassen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Stromversorgung durch Ringbus
- Zugelassen nach EN54-23, Klasse „O“
- Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen EMV- und Kommunikations-Störungen
- Adressierbar durch Handprogrammiergerät
- 5 Lautstärken und 51 Tonarten (u.a. Din-Ton) per Software an der BMZ einstellbar
- Blitz und Sirene getrennt steuerbar

- bitte Montagesockel B07162-00 o. B07163-00 separat bestellen

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 41V DC
Ruhestrom	150 μ A
Leistung	90 - 102 dB(A)
Stromaufnahme Alarm	2,0 mA(90 dB), 8,0 mA(102 dB), plus 7mA für Blitzleuchte
Betriebstemperatur	-10°C bis +50° C
Schutzart	IP 21
Farbe	rotes Gehäuse RAL 3000
Blitz	rot
Abmessungen	112 x 67 mm (DxH)
Gewicht	164 g

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr.	G 216007
CE-Zertifikat	0832-CPR-F0563