



## ARTIKEL | B07172-01

WGR 1130

Loop-Kombisignalgeber  
CHQ-WSB2(WHT)RL  
weiß/rot, VdS-Nr. G 216007,  
CE 2831-CPR-F0563

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Sirene 102 dB, rote Blitzleuchte EN54-23
- 51 Töne, für Sockel B07162/3-01
- Stromversorgung durch Ringbus
- Mit ESP-Protokoll, daher praktisch immun gegen EMV- und Kommunikations-Störungen
- Adressierbar durch Handprogrammiergerät
- 10 verschiedene Lautstärken an der BMZ einstellbar
- Blitz und Sirene getrennt steuerbar
- Wandmontage, bei Deckenmontage ggf. Signalpegeländerungen berücksichtigen
- 51 verschiedene Tonarten, u.a. der DIN-Ton und ISO8201
- bitte Montagesockel separat bestellen

### TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 41V DC
Ruhestrom	150 µA
Leistung	90 - 102 dB(A)
Stromaufnahme Alarm	2,0 mA (90 dB); 8,0 mA (102 dB); plus 7mA für Blitzleuchte
Betriebstemperatur	-10 - +50° C
Schutzart	IP 21
Gehäuse-Farbe	weiß RAL 9003
Blitz	rot (9,9m <sup>3</sup> Blitzvolumen gem. EN54-23)
Abmessungen (DxH)	112 x 67 mm
Gewicht	164 g

### ZERTIFIZIERUNGEN

Prüfnorm	EN54-3:2001 / A1:2002 / A2:2006, EN54-23:2010
Leistungserkl. / DoP	2831-CPR-F0563
VdS-Nr.	G 216007
CE-Zertifikat	2831-CPR-F0563