



Artikel | B07235-01

WGR 1130

Optischer Signalgeber PY-X-M-10-SSM,
EN54-23, rotes Gehäuse / weißer Blitz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ultra helle Blitzleuchte, neueste Technologie
- rotes Kunststoffgehäuse, weißer Blitz
- Automatische Synchronisation
- Klassifizierung nach EN54-23 : "O"
- 4 verschiedene Blitzfrequenzen einstellbar
- Lieferung inkl. a.P.-Gehäuse

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	18 - 30 V DC
Stromaufnahme	540 mA @ 24V DC
Montagehöhe Decke	max. 10 m
Montagehöhe Wand	max. 9 m
Seitliche Reichweiten	max. 18 x 22,5 m
Blitzfrequenz	0,1, 0,5, 0,75, 1 Hz
Schutzart	IP66
Arbeitstemperatur	40°C bis +55°C
Gewicht	440 g
Abmessungen	166x114x124 mm (LxBxH)
Prüfnorm	EN54-23:2010
Leistungserkl. / DoP	01CPR2016-08-30

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G 216036
CE 0786-CPR-21499