



Artikel | B07282-01

WGR 1130

Adressierbare Ringbus-Blitzleuchte CHQ-CB(WHT)WL-15m, EN54-23-zugelassen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Neuartige Blitzleuchte mit ultra heller LED-Technologie
- Für Deckenmontage (!)
- weißer LED-Blitz, weißes Kunststoffgehäuse
- Ansteuerung frei programmierbar durch BMZ
- Blitzintensität: max. 15m Reichweite
- Stromversorgung durch den Ring
- Zugelassen nach EN54-23:2010 - Kategorie C

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 41 VDC
Ruhestrom	250 µA typ.
Alarmstrom	6-38 mA
Kategorie 1	"O", Kategorie 2: C-3-10,
Kategorie 3	C3-15
Gehäuse	ABS, weiß
Blitz	weiß
Arbeitstemperatur	10 bis +50°C
Abmessungen	100 x 41 mm (D x H)
Gewicht	120 g
Prüfnorm	EN54-23:2010
Leistungserkl. / DoP	2831-CPR-F0559

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G 216024
CE-Zertifikat 2831-CPR-F0559