



ARTIKEL | B07290-00

WGR 1130

Adressierbare Ringbus-
Blitzleuchte CHQ-WB(RED)RL,
EN54-23 zugelassen

PRODUKTEIGENSCHAFTEN :

- Ultra helle Blitzleuchte, neueste Technologie
 - Für Wandmontage – nach EN54-23 : Kat „W“
 - roter LED-Blitz, rotes Kunststoffgehäuse
 - Ansteuerung frei programmierbar durch BMZ
 - Stromversorgung durch den Ring
-
- Bitte Sockel B07162-00 oder B07163-00 separat bestellen

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 – 41 VDC
Ruhestrom	250 µA typ.
Alarmstrom	12 mA
Blitzfrequenz	0,5 oder 1 Hz
Montagehöhe Decke	max. 2,4m
Lichtkegel	d = max. 5m
Kategorie 1, 6mA	C-3-5; W-2,4-3
Kategorie 2, 12mA	C-3-7,5; W-2,4-4
Kategorie 3, 17mA	W-2,4-5
Arbeitstemperatur	-10°C bis +50°C
Abmessungen	100 x 41 mm (D x H)
Gewicht	120 g

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat	0832-CPR-F0561
---------------	----------------