



Artikel | B07315-01

WGR 1130

Konventionelle Sirenen-/Blitzleuchten-

Kombination SONOS Pulse, EN54-23 "O"

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- VdS-zugelassen
- Akustischer- und optischer Signalgeber für Deckenmontage
- Optische Klassifizierung EN54-23, C-3-8,9
- Roter Blitz, weißes Gehäuse,
- Lautstärke 94-105 db(A) je nach Tonart bei 24VDC
- Montagehöhe max. 3m, Lichtkegel d = max. 8,9 m
- EN 54-3 und 54-23 zertifiziert : "O"

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 60 V DC
Stromaufnahme	25 mA/0,5 Hz - 45mA/1 Hz (24 VDC)
Lautstärke	max. 105 dB / 97 dB DIN-Ton
Tonarten	32 u.a. DIN, ISO8201
Schutzart	IP54 (IP65 mit B07090-00)
Arbeitstemperatur	10 bis +55°C
Gewicht	290 g
Abmessungen	100 x 94 mm (D x H)
Prüfnorm	EN54-3_2001 / A1:2002 / A2:2006, EN54-23:2010
Leistungserkl. / DoP	2831-CPR-F0147

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G 214108
CE-Zertifikat 2831-CPR-F0147