



Artikel | B07317-00

WGR 1130

Konventionelle Sirenen-/Blitzleuchten-

Kombination SONOS Pulse Wand, EN54-23

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- VdS-zugelassen
- Akustischer- und optischer Signalgeber für Wandmontage
- Optische Klassifizierung EN54-23, W-2,4-7,5
- Roter Blitz, rotes Gehäuse
- Lautstärke 94-105 db(A) je nach Tonart bei 24VDC
- Montagehöhe max. 2,4m, Lichtfläche 7,5 x 7,5 m ·

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 60 V DC
Stromaufnahme	25 mA/0,5 Hz - 45mA/1 Hz (24 VDC)
Lautstärke	max. 105 dB / 97 dB DIN-Ton
Tonarten	32 u.a. DIN, ISO8201
Schutzart	IP54 (IP65 mit B07090-00)
Arbeitstemperatur	10 bis +55°C
Gewicht	290 g
Abmessungen	100 x 100 mm (D x H)
Prüfnorm	EN54-3_2001 / A1:2002 / A2:2006, EN54-23:2010
Leistungserkl. / DoP	2831-CPR-F0149

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G 214105
CE-Zertifikat 2831-CPR-F0149