



Artikel | B07317-01

WGR 1130

Konventionelle Sirenen-/Blitzleuchten-

Kombination SONOS Pulse Wand, EN54-23

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- VdS-zugelassen
- Akustischer- und optischer Signalgeber für Wandmontage
- Optische Klassifizierung EN54-23, W-3,1-11,3
- Weißer Blitz, rotes Gehäuse
- Lautstärke 94-105 db(A) je nach Tonart bei 24VDC
- Montagehöhe max. 3,1m, Lichtfläche 11,3 x 11,3 m

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------|---|
| Betriebsspannung | 17 - 60 V DC |
| Stromaufnahme | 25 mA/0,5 Hz - 45mA/1 Hz (24 VDC) |
| Lautstärke | max. 105 dB / 97 dB DIN-Ton |
| Tonarten | 32 u.a. DIN, ISO8201 |
| Schutzart | IP54 (IP65 mit B07090-00) |
| Arbeitstemperatur | 10 bis +55°C |
| Gewicht | 290 g |
| Abmessungen | 100 x 100 mm (D x H) |
| Prüfnorm | EN54-3_2001 / A1:2002 / A2:2006, EN54-23:2010 |
| Leistungserkl. / DoP | 2831-CPR-F0010 |

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G 214105
CE-Zertifikat 2831-CPR-F0010