



Artikel | B07510-00

WGR 1130

Ex-Schallgeber DS 10 3G/3D, max.
110dB(A)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- geeignet für die Ex-Zonen 2 und 22
- Erfüllt die Forderungen der DIN 33404, Teil 3 Gefahrensignale für Arbeitsstätten
- Universeller Signalgeber für alle industriellen Bereiche
- 9 unterschiedlich abrufbare Schallsignale sind auswählbar
- Hoher Schallpegel, robustes Gehäuse
- Beständig gegen Umwelteinflüsse und Chemikalien
- 100%-ige Funktionsfähigkeit bei hohen Spannungstoleranzen
- benötigt keine Ex-Barriere

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	24V DC
Stromaufnahme	420 mA
Lautstärke max.	114 dB(A) / 112 dB(A) DIN-Ton
	Schutzart: IP67
Tonarten	32
Betriebstemperatur	40 bis +55°C
Gehäusematerial	Alu-Druckguß
Kabeleinführung	M20
Farbe	rot, ähnlich RAL 3000
Abmessungen (BxTxH)	133x119x133 mm
Prüfnorm	EN54-3_2001 / A1:2002 / A2:2006
Leistungserkl. / DoP	01CPR2013-06-18

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G 28609
CE-Zertifikat 0786-CPD-20005