



ARTIKEL | B07801-00

WGR 1130

Funk-Sockelsirene HFW-BS-05,
max. 95 dB, EN54-03/-25,
adressierbar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN :

- Programmierbare Sockelsirene zur Aufnahme der Funk-Melder in Kapitel 5
- max 32 Töne einstellbar
- Bi-direktionale Funkkommunikation
- Automatisches „Channel Hopping“
- Zugelassen nach EN54-3 und -25
- Flexible vor-Ort Parametrierung
- Lieferung inkl. Batterie
- EN54-03 und EN54-25 zugelassen
- Anschließbar an „WTM“-Modul und an Expander „EXP“, sh. Kapitel 5

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Lebensdauer der Batterie | ca. 3 Jahre |
| Lautstärke programmierbar | 70-95 dB(A),1m |
| Funkreichweite (offener Raum) | 150 m |
| Frequenzbereich | 868 - 870 MHz |
| Anzahl der Funkkanäle | 7 |
| Arbeitstemperaturbereich | -10°C bis +55°C |
| Abmessungen | 116 x 51 mm (DxH) |
| Gewicht | 150g |

ZERTIFIZIERUNGEN