



## Artikel | B07920-00

WGR 1250

Discovery Kombi-Sockelsignalgeber  
(optisch/akustisch) gem. EN54/23, mit  
Isolator, weißer Blitz

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Der EN54-23 zertifizierte Sockelalarmgeber der Kategorie "O" vereinigt einen optischen und einen akustischen Signalgeber mit einem Montagesockel.
- Kompatibel mit CoreProtocol, Discovery-Protokoll
- Inklusive Kurzschluss-Isolator
- Einzigartiger Selbsttest (getrennt für Sirene und Blitz) integriert
- 30 Töne, u.a DIN-Ton
- Maximale Lautstärke: 90dB(A)
- Schutzart: IP21C
- Blitzfrequenz: 0,5 Hz

### TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 28 V
Ruhestrom normal	500 µA
Alarmstrom	14 mA
Temperaturbereich	20°C bis +60°C
Relative Luftfeuchtigkeit	bis max. 95%**
Farbe	weiß (ähnlich RAL 9003)
Abmessungen (Ø x H)	115mm x 38mm
Gewicht	168g
Material Gehäuse	PC
Prüfnorm	EN54-23:2010
Leistungserkl. / DoP	2531-CPR-CSP11165

### ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G 218091  
CE 2531-CPR-CSP11165

\*\*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.;