



Artikel | B07928-01

WGR 1250

EN54-23 Blitzleuchte, Klassifizierung:
W-2,5-7, ringversorgt, adressierbar, rotes
Gehäuse, weißer Blitz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- EN54-23 zertifizierte Blitzleuchte, speziell für die Alarmierung in solchen Bereichen entwickelt, in denen die akustische Alarmierung nicht zielführend oder ausreichend ist
- Diese Blitzleuchte ist grundsätzlich auf einen Isolatorsockel B02752-00 zu montieren. Zudem ist sicherzustellen, dass die beiden direkt benachbarten Teilnehmer ebenfalls über einen Isolator verfügen. Bitte beachten Sie die Herstellervorgaben zum Einsatz von Isolatoren auf Ringbusleitungen (gerne beraten wir Sie dazu).
- Kategorie: W-2,4-6, nur Wandmontage (!) (max. Montagehöhe: 2,5m)
- Schutzart: IP54
- Blitzfrequenz: 0,5 Hz (LED)
- Blitzfarbe: weiß

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Betriebsspannung | 17 - 28 V DC |
| Ruhestrom normal | 280 µA |
| Alarmstrom | 16 mA |
| Temperaturbereich | 10°C bis +55°C |
| Rel. Luftfeuchtigkeit | max. 95 %* |
| Gehäusefarbe | rot |
| Abmessungen (Ø x H) | 100mm x 56mm (im Standardsockel) |
| Gewicht | 105g |

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.;

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G 217032
CE-Zertifikat 2831-CPR-F0607