



Artikel | B07928-05

WGR 1250

EN54-23 Blitzleuchte, Klassifizierung: C-3-8, ringversorgt, adressierbar, weißes Gehäuse, weißer Blitz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- EN54-23 zertifizierte Blitzleuchte, speziell für die Alarmierung in solchen Bereichen entwickelt, in denen die akustische Alarmierung nicht zielführend oder ausreichend ist
- Diese Blitzleuchte ist grundsätzlich auf einen Isolatorsockel B02752-00 zu montieren. Zudem ist sicherzustellen, dass die beiden direkt benachbarten Teilnehmer ebenfalls über einen Isolator verfügen. Bitte beachten Sie die Herstellervorgaben zum Einsatz von Isolatoren auf Ringbusleitungen (gerne beraten wir Sie dazu).
- Kategorie: C-3-8, nur Deckenmontage (max. Montagehöhe: 3m)
- Schutzart: IP54
- Blitzfrequenz: 0,5 Hz (LED)
- Blitzfarbe: weiß

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 28 V DC
Ruhestrom normal	280 µA
Alarmstrom	12,0 mA
Temperaturbereich	10°C bis +55°C
Rel. Luftfeuchtigkeit	max. 95 %*
Gehäusefarbe	weiß
Abmessungen (Ø x H)	100mm x 56mm (im Standardsockel)
Gewicht	105g

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.;

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G 217036
CE-Zertifikat 2831-CPR-F0611