



Artikel | B07929-01

WGR 1250

EN54-23 Blitzleuchte, Klassifizierung:
W-2,4-6, ringversorgt, adressierbar, rotes
Gehäuse, roter Blitz

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- EN54-23 zertifizierte Blitzleuchte, speziell für die Alarmierung in solchen Bereichen entwickelt, in denen die akustische Alarmierung nicht zielführend oder ausreichend ist
- Diese Blitzleuchte ist grundsätzlich auf einen Isolatorsockel B02752-00 zu montieren. Zudem ist sicherzustellen, dass die beiden direkt benachbarten Teilnehmer ebenfalls über einen Isolator verfügen. Bitte beachten Sie die Herstellervorgaben zum Einsatz von Isolatoren auf Ringbusleitungen (gerne beraten wir Sie dazu).
- Kategorie: W-2,4-6, nur Wandmontage (!) (max. Montagehöhe: 2,5m)
- Selbst-Test bei Ansteuerung Blitz
- Schutzart: IP54
- Blitzfrequenz: 0,5 Hz (LED)
- Blitzfarbe: rot

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 28 V DC
Ruhestrom normal	280 µA
Alarmstrom	16 mA
Temperaturbereich	10°C bis +55°C
Rel. Luftfeuchtigkeit	max. 95 %*
Gehäusefarbe	rot
Abmessungen (Ø x H)	100mm x 56mm (im Standardsockel)
Gewicht	105g
Prüfnorm	EN54-23
Leistungserkl. / DoP	E0001

*keine Kondensation/Vereisung zul.;

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr. G 222052
CE 2831-CPR-F4658