



Artikel | B07942-00

WGR 1250

Discovery Open-Area Kombisignalgeber

(optisch/akustisch)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 15 Ton-Paare
- Eine individuelle Steuerung des akustischen und optischen Signalgebers ist möglich.
- Lautstärke und Tonauswahl können von der Brandmeldezentrale aus eingestellt werden.
- Die Töne können für andere Zwecke zusätzlich zur Brandwarnung verwendet werden, womit das Gerät ideal für den Einsatz in Schulen etc. geeignet ist.
- Gruppen- und globale Steuerung für erhöhte Reaktionszeit
- Busversorgung
- 7 Lautstärkeinstellungen bis zu 100 dB(A)
- Schutzart IP65
- Selbst-Test bei Ansteuerung Sirene / Blitz
- Konfiguration/Test mit optionalem Magnetstab möglich

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Betriebsspannung | 17 - 28 V DC |
| Ruhestrom normal | 450 µA |
| Alarmstrom | max. 8 mA (opt.+akust.) |
| Lautstärke max. | 100 dB(A) |
| Temperaturbereich | 20°C bis +60°C |
| Rel. Luftfeuchtigkeit | max. 95 %* |
| Gehäuse | Polycarbonat |
| Farbe | rot |
| Abmessungen (Ø x H) | 98mm x 104mm (mit Sockel) |
| Gewicht | 75 g (135 g mit Sockel) |

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.;

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat: 2831-CPR-F1494