



Artikel | B07942-01

WGR 1250

Discovery Open-Area Kombisignalgeber
(optisch/akustisch), weiß

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 15 Ton-Paare
- Eine individuelle Steuerung des akustischen und optischen Signalgebers ist möglich.
- Lautstärke und Tonauswahl können von der Brandmeldezentrale aus eingestellt werden.
- Die Töne können für andere Zwecke zusätzlich zur Brandwarnung verwendet werden, womit das Gerät ideal für den Einsatz in Schulen etc. geeignet ist.
- Gruppen- und globale Steuerung für erhöhte Reaktionszeit
- Busversorgung
- 7 Lautstärkeinstellungen bis zu 100 dB(A)
- Schutzart IP65
- Einzigartiger akustischer Selbst-Test
- Konfiguration/Test mit optionalem Magnetstab möglich

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 28 V DC
Ruhestrom normal	450 µA
Alarmstrom	max. 8 mA (opt.+akust.)
Temperaturbereich	20°C bis +60°C
Rel. Luftfeuchtigkeit	max. 95 %*
Gehäuse	Polycarbonat
Farbe Geh./Kalotte	weiß / Klarglas
Abmessungen (Ø x H)	98mm x 104mm (mit Sockel)
Gewicht	75 g (135 g mit Sockel)

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.;

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat: 0832-CPD-1212