



Artikel | B07960-01

WGR 1250

Multiton Open-Area Kombisignalgeber

(optisch/akustisch) -Wetterfest-

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Der Multiton Open-Area Kombisignalgeber (optisch/akustisch) ist für die Verwendung in Innenbereichen vorgesehen und ist zum Anschluss an alle Discovery- oder XP95-Anlagen geeignet.
- Auswahl an Tönen beim Standardgerät: Apollo, Slow Whoop und DIN
- Zwei Lautstärkeinstellungen 92 dB(A) und 100 dB(A)
- Synchronisation von "Alarm"- und "Evakuierungs"-Tönen
- Einzel- und Gruppenadressierung
- Busversorgung
- Integrierter Isolator
- Roter Blitz
- IP66

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	18 - 28 V DC
Ruhestrom normal	330 μ A
Alarmstrom	max. 9 mA (opt.+akust.)
Lautstärke max.	100 dB(A)
Temperaturbereich	20°C bis +70°C*
Gehäuse	ABS
Farbe Geh./Kalotte	weiß/Klarglas
Abmessungen (\varnothing x H)	110 x 110 x 113mm
Gewicht	294 g

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.;

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat: 2531-CPR-CSP11136