



Artikel | B07968-11

WGR 1250

Discovery Kombi-Sockelsignalgeber
(optisch/akustisch, SIL2, mit Isolator)

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Der Discovery Kombi-Sockelsignalgeber mit Isolator nutzt alle Funktionen des Discovery-Protokolls.
- Eine individuelle Steuerung des akustischen und optischen Signalgebers ist möglich.
- Lautstärke und Tonauswahl können von der Brandmelderzentrale aus eingestellt werden.
- Die Töne können für andere Zwecke zusätzlich zur Brandwarnung verwendet werden, ideal für Schulen.
- Standardmäßig mit 15 Evakuierungstönen, u.a. DIN-Ton und Slow Whoop
- Busversorgung
- Lautstärke: 90+/- 3 dB(A) / 7 Stufen
- Integrierter Isolator
- Einzigartiger akustischer Selbsttest
- Schutzart: IP 21D
- Konfiguration/Test mit optionalem Magnetstab möglich

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 28 V DC
Ruhestrom normal	450 µA
Alarmstrom	max. 8 mA
Temperaturbereich	20°C bis +60°C
Rel. Luftfeuchtigkeit	max. 95 %*
Gehäuse	Polycarbonat
Farbe	weiß
Abmessungen (Ø x H)	115mm x 30mm (montiert)

*Abweichungen bei Kondensation mgl.;

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat: 2531-CPR-CSP10876