



Artikel | B07974-00

WGR 1250

Sockelsignalgeber (XP95 / Discovery),
91dB, akustisch (DIN-Ton) mit 2-fach-
Trenner

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Der akustische Signalgeber besteht aus einer Sockelsirene mit integriertem Montagesockel und ist zur Verwendung mit der Reihe Discovery oder XP95 in Innenräumen vorgesehen.
- Zwei Töne, u.a. DIN-Ton
- Zwei Lautstärkebereiche 55-75 dB(A) und 75-91 dB(A)
- Einzel- und Gruppenadressierung
- Selbst-Test bei Ansteuerung Sirene
- Busversorgung
- Integrierter Isolator
- Schutzart: IP 21D

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 28 V DC
Ruhestrom normal	200 µA
Alarmstrom	max. 5 mA
Lautstärke max.	91 dB(A)
Temperaturbereich	20°C bis +60°C
Rel. Luftfeuchtigkeit	max. 95 %*
Gehäuse	Polycarbonat
Farbe	weiß
Abmessungen (Ø x H)	115mm x 38mm
Gewicht	140g

*Abweichungen bei Kondensation mgl.;

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat: 2531-CPR-CSP11040