



ARTIKEL | B08010-00

WGR 1150

Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662:2010-01, redundante Ausführung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN :

- Mit Grafik-LCD-Anzeige 128 x 64 pixel bzw. Text 8 x 20 Zeichen
- Keine Programmierung erforderlich, Daten werden von BMZ automatisch übertragen
- Zeigt automatisch sämtliche Meldungen und Ereignisse des Brandmeldesystems an
- Mit redundanter (doppelt ausgeführter) Schnittstelle RS-485
- Mit Aufmerksamkeitssummer, Sammel-LED-Anzeigen für "Alarm", "Störung" und "Abschaltung" sowie Betriebs-LED
- Anschluss an BMZ über RS-485-Schnittstelle
- Lieferung im a.P.-Stahlblechgehäuse
- Vorbereitet für Einbau eines bauseitigen Profilhalbzylinders
- Feuerwehrbedienfeld B08000-00 sehr einfach direkt über Flachbandkabel anschließbar

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	21 - 28 V DC
Ruhestrom	37,3 mA
Alarmstrom	65,1 mA
Schnittstelle	RS-485, redundant
Max. Entfernung zur BMZ	1.200 m
Farbe	RAL 7032
Abmessungen (B x H x T)	240 x 180 x 57 mm

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr.	G 210128
---------	----------