



## Artikel | B08010-01

WGR 1150

Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662/12-02, redundant, mit Kastenschloss

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Feuerwehr-Anzeigetableau mit Grafik-LCD-Anzeige bzw. Text-Anzeige 8 x 20 Zeichen
- Keine Programmierung erforderlich, Daten werden von BMZ automatisch übertragen
- Zeigt automatisch sämtliche Meldungen und Ereignisse des Brandmeldesystems an
- Mit redundanter (doppelt ausgeführter) Schnittstelle RS-485
- Mit Aufmerksamkeitssummer, Sammel-LED-Anzeigen für "Alarm", "Störung" und "Abschaltung" sowie Betriebs-LED
- Lieferung im a.P.-Stahlblechgehäuse mit Sichtfenster
- Vorbereitet für Einbau eines Profilhalbzylinders
- FBF B08000-00 über Flachbandkabel anschließbar

### TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	21 - 28 V DC
Ruhestrom	37,3 mA
Alarmstrom	65,1 mA
Schnittstelle	RS-485, redundant
Display	Grafik oder 8 Zeilen je 20 Zeichen a 5 mm
Abmessungen (BxHxT)	240x180x57 mm

### ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nummer G 201128