



## Artikel | B08151-00

WGR 1150

Feuerwehr-Info- und Bediensystem (FIBS) V2A, für den Außenbereich, montiert auf einer Kruse-Hohlsäule

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 2-flügelige Tür mit Schwenkhebelverschluss für die Aufnahme eines Feuerwehr-Profilhalb-zylinders
- Im rechten Türbereich befindet sich der Laufkartenhalter mit folgenden Kapazitäten:
- 580 Karten im DIN A4-Hochformat
- 290 Karten im DIN A4-Querformat
- 290 Karten im DIN A3-Hoch- oder Querformat
- (jeweils bei Blattstärke 0,7 mm)
- Der linke Türbereich ist vorbereitet für die Aufnahme von Feuerwehr-Anzeigetableau (FAT) nach DIN 14662, Feuerwehr-Bedienfeld (FBF) nach DIN 14661 und Hauptmelder
- Kruse Hohlsäule mit FSD-Basic und FSE
- Optionen: Regenschutzdach B08157-00 bei Aufstellung im Wetter, Heizung B08159-00, Schrankleuchte B08160-00, Blitzleuchte B08165-00

### TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP 54
Gewicht	78 kg
Abmessung (BxHxT)	760 x 1865 x 243 mm