



ARTIKEL | B08385-00

WGR 1150

Schnellmontage-Hohlsäule
K8-FIZ im Achteckformat

PRODUKTEIGENSCHAFTEN :

Als Feuerwehr-Informationszentrale am Einsatzort und mit zusätzlicher Außentür. Zur Integration von FSD, FSE, FAT, FBF, Druckknopfmelder und ca. 100 Laufkarten (A4) bei schwierigen Einbaubedingungen. Inkl. Klimapaket 230V (Thermostat/Hygrostat, Heizung), Innenraum-Beleuchtung und Laufkartenkasten. Nach DIN 14675 in Anlehnung an den VdS. Wandstärke: 3 mm

Die Säulen-Außentür ist vorgerichtet für zwei Halbprofilzylinder (zur Integration von FW- und Betreiber-schließung) und bietet zusätzlichen Schutz aller eingebauten Komponenten. Das Gehäuse für FBF, FAT und Druckknopfmelder ist komplett herausnehmbar und für einen Profilzylinder vorgerichtet.

LIEFERUMFANG

- Feste Bodenplatte zur Befestigung auf dem Fundament mittels Schwerlastankern
- Wechselbare Halterung für FSE Typ KRUSE oder PZ
- Klimapaket 230V (Thermostat/Hygrostat, Heizung)
- Halterung für FSE Typ Kruse oder PZ
- Innenraumbeleuchtung
- Laufkartenkasten für 100 Karten DIN A4

ACHTUNG

- FBF und FAT separat bestellen
- FSD und FSE separat bestellen
- gesonderte Frachtkosten 120,00€

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (HxBxT)	1800x300x300mm
Gewicht	74 kg