



ARTIKEL | B10130-00

RAUCHSCHUTZSCHALTER SRS 24/5W

DIBt ABg Z-6.500-2505

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- zur Steuerung von klassifizierten Brandschutztüren, Brandschutztoren und Brandschutzklappen mittels Feststelleinrichtung
- zugelassen vom DIBt zum Anschluss von Haftmagneten und max. 10 Rauchmeldern
- Als Ausgang steht ein potentialfreier Wechselkontakt im Rauchschalter zur Verfügung.
- Anschaltung von Meldern mit Standard-Meldersockel (ohne Relais) möglich
- Kompaktes Gehäuse hellgrau für Wandmontage mit Zustands-LED's
- Zugelassen. Melder: NSC B10220-00, Apollo S65, Orbis, Orbis IS

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	230V AC +/-15%
Ausgangsspannung	24 V DC
Ausgangsleistung	5 W für Magnete
Pot. freier Alarmkontakt	30V/1A
Pot. freier Störungskontakt	30V/1A
Schutzart	IP 42
Abmessungen (BxHxT)	130 x 180 x 65 mm
Gewicht	550 g

ZERTIFIZIERUNGEN

DIBt	ABg Z-6.500-2505
DIBt	AbZ Z-6.510-2484