



## Artikel | B10220-00

WGR 1190

Optischer Rauchmelder SOC-E3N(WHT),  
Grenzwert, zur Verwendung in  
Feststellanlagen

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Optischer Raumelder nach dem Streulicht-prinzip (bitte Sockel separat bestellen)
- Mit Flat-Response-Technologie zur optimierten Rauchdetektion. Dies erhöht den Störabstand zwischen tatsächlichem Feueralarm und Täuschungs-alarman erheblich
- Paralleler Alarmausgang
- 2 Alarm-LEDs erlauben eine 360°-Sicht des ausgelösten Melders
- Austauschbare Detektionskammer
- Rauchschutzschalter B10120-00 als zugelassenes Steuergerät geeignet

### TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	12 - 30 V DC
Ruhestrom	35 $\mu$ A
Alarmstrom	max. 40 mA
Temperaturbereich	10 °C bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit	max. 95 %
Gehäuse	ABS
Farbe	weiß RAL 9003
Abmessungen	100 x 46 mm (D x H) mit Sockel
Gewicht	95g (145g mit Sockel)

### ZERTIFIZIERUNGEN

DIBT-Nr. Z-6.500-2505