



Artikel | S01310-00

WGR 5000

TELA Verknüpfungskomponente zwischen Telefon und ELA-Zentrale

Die Systemkomponente TELA realisiert auf einfachste Art und Weise eine Verknüpfung der Telefonanlage mit der ELA-Zentrale. Der Einsatzbereich von TELA ist überall dort zu finden, wo Sprachinformationen in das Beschallungsnetz mittels Telefon, als Alternative zur Mikrofon-Sprechstelle, eingespeist werden sollen. Mit TELA erübrigen sich lange Verbindungsleitungen der Sprechstellen und darüber hinaus können räumlich getrennte Gebäudeteile kostengünstig verknüpft werden. Merkmale:

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Abhörmöglichkeit der Programmquellen die über das 100V Netz übertragen und aktiv sind;
- Regelbare Lautstärke des Telefonrufes und der Abhörlautstärke;
- Besetztmeldung bei aktiver Sprechstelle der ELA- Anlage.
- Besetzttschaltung der ELA- Anlage bei Telefonruf.
- Incl. Wandgehäuse, Netzkabel und Telefonanschlusskabel.

TECHNISCHE DATEN

NF- Ausgang	0 dB symmetrisch
Betriebsspannung	230V AC und 24V C
Telefonanschluss	analog (TAE6/N)
Primärsicherung	315mA
Temperatureinsatzbereich	5° C bis +55° C
h	
Abmessungen	B x H x T 240 x 190x 130(mm)
Gewicht	1,0 kg
Gehäuse	Kunststoff, grau