Artikel | S01410-00

WGR 5070

DCF Funkempfänger für Hauptuhr und Schaltuhr

DCF 77 Funkempfänger für das Funksignal des Senders von Mainflingen (bei Frankfurt a. M.) Die Reichweite des Signals beträgt unter normalen Bedingungen für den Empfänger FU 20.00 ca.1500 Kilometer. Der FU 20.00 pro hat folgende Eigenschaften:

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- An einen FU 20.00 können bis zu 10 Schaltuhren parallel angeschlossen werden
- Empfang des DCF 77 Telegramm
- Zeit und Datum werden automatisch in die Schaltcomputer eingelesen
- Sommerzeit-Umstellung über das DCF-Telegramm
- Kontrollleuchte blinkt bei Empfang
- Kleine, kompakte Bauweise
- Einfache Montage, Gehäuse drehbar im Befestigungswinkel Zuleitung: 2adrig, ohne Abschirmung, beliebiger Querschnitt; max. Leitungslänge zwischen FU und SC 200 m.

NSC SICHERHEITSTECHNIK GMBH
LANGE WAND 3 | 33719 BIELEFELD | DEUTSCHLAND
Tel: +49 (0)521 13629-0 | Mail: info@nsc-sicherheit.de | Web: www.nsc-sicherheit.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten