



Artikel | S03610-00

WGR 5070

Amok-Alarmsystem, (GSM/GPS)

Alarmierung per Mobiltelefon

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Integration in eine SAA
- Bis zu 256 Telefonnummern autorisierbar
- Kein Festnetzanschluss nötig
- Einfache Montage und Einrichtung Das Amokalarm-System bietet die Möglichkeit, durch einen Anruf von einem autorisierten Mobiltelefon automatisch einen Kontakt im Alarmierungssystem zu aktivieren. Dieser Kontakt schaltet je nach Anforderung und Gegebenheit eine automatische Lautsprecherdurchsage oder einen entsprechenden Signalton oder aber auch den Anruf bei einer Notruf-Leitstelle Funktion: Das Amokalarm-System wertet die während eines ankommenden Anrufs übertragene Rufnummer aus und nutzt diese als Legitimation für die Alarmauslösung. Nur autorisierte Personen können einen Notruf per Anruf auslösen. Konfiguration: Das Gerät wird über das mitgelieferte PC-Programm (Windows, USB) eingerichtet.

TECHNISCHE DATEN

Programmierung	Telefonanruf, SMS, PC
Alarめingänge	4 (potentialfrei)
Relaisausgänge	4 (potentialfrei)
Betriebstemperatur	±0 bis +40 °C
Schutzart	IP20 (nach DIN EN 60529)
Stromversorgung	12V DC/ 1 A
Telefonanschluss	GSM (CTR 31, CTR 32)
Maße BxHxT	96x63x28 mm
Gewicht	ca. 200 g