



## Artikel | S05001-00

WGR 5040

SPEAK - DESIGN -

Deckeneinbaulautsprecher- rahmenlos,  
220 mm, 6 W, EN 54-24

Rahmenloses Design des neuen EN 54-24 zertifizierten Decken-Lautsprechers, inspiriert durch aktuelle LED-Leuchten. Der 6W starke Lautsprecher ist mit einem 165 mm Breitband-Lautsprecher und einem 100V-Übertrager mit 3 Leistungsanpassungen ausgestattet. Kunststoffbeschichtete Metallausführung mit Lochgitterabdeckung in RAL 9016 garantiert nachhaltige Stabilität. Für zusätzliche Betriebssicherheit sorgt die Feuchtigkeitsimprägnierung des Lautsprechers. Die mühelose Montage des Lautsprechers erfolgt durch den Federschnappverschluss mit kurzem Spannweg. Sonderlackierung des Lautsprechers in 4-stelliger RAL- oder NCS-Farbe ist gegen Aufpreis erhältlich. Dieser Lautsprecher ist für eine Deckenstärke von ca. 1 - 45 mm geeignet. Hinsichtlich der Vielzahl der Materialien und Hersteller, empfehlen wir daher den Einbau eines Modells in das vorgesehene Deckenmaterial, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Technische Daten  
Nennbelastbarkeit : 6/3/1,5 W Frequenzgang : 56 - 18000 Hz  
Schalldruckpegel 1W/1m, peak : 97,0 dB Schalldruckpegel, 1W/4m, peak : 85,0 dB Schalldruckpegel, Pmax/4m, peak : 92,0 dB Empfindlichkeit 1W/4m, EN 54-24 : 80,0 dB Empfindlichkeit IEC 268-5, 1W/1m : 92,0 dB Öffnungswinkel -6dB, 500Hz : 180° Öffnungswinkel -6dB, 1KHz : 180° Öffnungswinkel -6dB, 2KHz : 128° Öffnungswinkel -6dB, 4KHz : 94° Temperaturfestigkeit : -20 / +80 °C Maße : 220 x 104 mm (inkl. Feuertopf)  
Deckenausschnitt: 194-202 mm Schutzklasse : IP21 Gewicht : 1,0 kg Farbe : RAL 9016