



Artikel | S05010-50

WGR 5040

SPEAK b a s i c Deckeneinbaulautsprecher
nach EN 54-24, 180 mm, 6 Watt

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Deckeneinbau-Lautsprecher mit hochwertigem PET-Kunststoffberührungsschutz für Sprachalarmierung,
- Zertifiziert gemäß EN 54-24
- Geeignet für Sprachdurchsagen und Hintergrundmusik mit sehr guter Tonqualität in Gebäuden.

TECHNISCHE DATEN

Weitere

Nennbelastbarkeit
6/3/1,5 W
Übertragungsbereich
57 - 24.000 Hz
Frequenzgang
104 - 17.200 Hz
Schalldruckpegel 1W/1m, IEC
268-5
98,3 dB
Schalldruckpegel, 1W/4m, IEC
268-5
83,3 dB
Schalldruckpegel, Pmax/4m,
IEC 268-5
94 dB
Empfindlichkeit 1W/4m, EN
54-24
74,9 dB
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz
180°
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz
180°
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz
180°
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz

0,5 kg
Deckenausschnitt
150 mm
Temperaturfestigkeit
10 / +55 °C
Befestigung
Federschnappverschluss
Anschluß 4-polige
Schraubklemme
Farbe RAL 9016

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat : 1438-CPR-0347