



Artikel | S05120-60

WGR 5040

SPEAK Wand-Decken-Lautsprecher für Aufputz- u. Unterputz-Montage, EN 54-24, Metallgehäuse

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Moderner und eleganter Lautsprecher im gegen Vandalismus geschütztem Metallgehäuse
- für Sprach- und Musikwiedergabe
- für Aufputz- und Unterputz-Montage
- Thermosicherung / Keramikklemmen
- BS 5839-8 Standard

TECHNISCHE DATEN

Nennbelastbarkeit	6 Watt
Übertragungsbereich	120 - 20000 Hz
Öffnungswinkel 1 kHz / 4 kHz	150° / 60°
SPL 1W / 1 m	94 dB
SPL 1W / 4 m	79 dB
SPL Pmax / 1 m	101 dB
SPL Pmax / 4 m	87 dB
Übertrager	6 / 3 / 1,5 / 0,75 W
Abmessungen	260 x 180 x 80 mm
Temperaturbereich	10°C - +55°C
Schutzklasse EN 54-24	IP21C
IP-Schutzklasse	IP 32
Gewicht	2,3 kg
Farbe	Weiß
Material	Stahlgehäuse

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat : 1438-CPR-0415