



Artikel | S05120-70

WGR 5040

SPEAK Feuchtraumlautsprecher 6W,
zertifiziert nach EN 54-24, ABS-Gehäuse

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schwer entflammbares / schlagfestes UL-94-ABS-Gehäuse
- Dampffest und spritzwasserfest, Feuchtraum geeignet
- Optimierte für Bäder, Nassbereiche, Schiffe und Großküchen
- Feuchtigkeits-Dichtungen im Gehäuse und auf der Rückwand
- Speziell behandelte Lautsprecher
- Ausschließlich V2A-Schrauben
- TYP-B / Wetterfest, für den Außenbereich zertifiziert

TECHNISCHE DATEN

Lautsprecher	6W/120mm-Breitband
Leistungsaufnahme	100V-6-3W
Übertragungsbereich	110-15 000 Hz
EN-Empfindlichkeit	76 dB
1W/4M	
Schalldruck 6W/4M	84 dB
Schalldruck 1W/1M max.	96 dB (1,5 & 3,5 KHz)
EASE/Ulysses	
Schalldruck 6W/1M max.	103 dB (1,5 & 3,5 KHz)
EASE/Ulysses	
Abstrahl-Winkel H (0,5/1/2/4KHz)	180°/180°/112°/72°
Abstrahl-Winkel V (0,5/1/2/4KHz)	180°/180°/112°/72°
Maße	195 x 130 x 67 mm
Gewicht	0,7 Kg
Farbe	weiß

ZERTIFIZIERUNGEN

CE- Zertifikat : 1293-CPD-0382