



Artikel | S05140-00

WGR 5040

SPEAK Wand-Unterputz-Lautsprecher nach
EN 54-24, 6 Watt

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Rechteckiger Wand-Unterputz-Lautsprecher mit stabiler Lochgitterabdeckung aus Stahlblech, Dezente Softline-Optik
- Für eine ausgewogene Klangdynamik sorgt ein hochwertiges 165 mm Breitband-Lautsprecher-Chassis
- Gegen Staub und weitere Umwelteinflüsse ist der Lautsprecher durch ein schlagzähes ABS-Unterputz-Kunststoff-Gehäuse in schwarz geschützt.
- Lautsprecher ist mit einer integrierten Keramikkleb- und einer Thermosicherung ausgestattet
- Lautsprecher-Chassis ist feuchtigkeitsimprägniert

TECHNISCHE DATEN

Zertifizierung	EN 54-24
Nennbelastbarkeit	6 Watt
Übertragungsbereich (-10 dB)	96 - 15920 Hz
SPL 1W / 1m	97,8 dB
SPL Pmax / 1m	112,8 dB
Abstrahlwinkel	180°
Übertrager	100V, 6 / 3 / 1,5 Watt
Abmessungen	255 x 195 x 88 mm
Gewicht	1,3 kg
Material	ABS-Kunststoffgehäuse
Farbe	Weiß

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat : 1438 - CPD - 0270