



Artikel | S05200-50

WGR 5040

SPEAK b a s i c Deckeneinbau-
Lautsprecher für A/B-Verkabelung, 2x6W,
245 mm, EN 54-24

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- A/B-Linien-Deckeneinbau-Lautsprecher mit hochwertigem Kunststoffberührungsschutz für Sprachalarmierung, EN 54-24 zertifiziert, geeignet für Sprachdurchsagen und Hintergrundmusik mit sehr guter Tonqualität.
- Der 2x6W starke Lautsprecher ist mit zwei Breitband-Lautsprechern und zwei 100V-Übertragern mit 3 Leistungsanpassungen ausgestattet.
- Kunststoffbeschichtete Metallausführung, in RAL 9016
- Eine extrem flache Bauweise ermöglicht eine geringe Einbautiefe.
- Für zusätzliche Betriebssicherheit sorgen die integrierten Keramikklappen und Thermosicherungen, sowie die Feuchtigkeitsimprägnierung des Lautsprecher-Chassis.
- Der Lautsprecher ist außerdem mit der Schutzklasse IP 21C gegen die Risiken von Umwelteinflüssen gesichert.
- Schnelle und unkomplizierte Montage per Federschnappverschluss mit kurzem Spannweg.

TECHNISCHE DATEN

Nennbelastbarkeit	2x6/3/1,5 W
Übertragungsbereich	103 - 20.100 Hz (single) 107 - 19.600 Hz (double)
Frequenzgang	96 - 23.300 Hz (single) 101 - 22.900 Hz(double)
Schalldruckpegel 1W/1m, peak	88,0 dB (single) 94,0 dB (double)
Schalldruckpegel, 1W/4m, peak	76,0 dB (single) 82,0 dB (double)
Schalldruckpegel, Pmax/4m, peak	83,7 dB (single) 89,7 dB (double)
Empfindlichkeit 1W/4m, EN 54-24	73,0 dB (single) 79,0 dB (double)
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	180° (h) s/d 180° (v) s/d
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	180° (h) s/d 180° (v) s/d
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	180/77° (h) s/d 180/137° (v) s/d
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	180/22° (h) s/d 100/49° (v) s/d
Anschluss	2-polige Keramikklappe
Maße	246x68 mm
Deckenausschnitt	218 mm
IP Schutzklasse	IP21

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat : 1438 - CPR - 0347

