



Artikel | S05250-00

WGR 5040

SPEAK Metall-Deckeneinbau-Lautsprecher für a/b-Verkabelung, 2x6W gemäß EN 54-24, Einbautiefe inkl. Feuertopf nur 68 mm, ballwurfzertifiziert

A / B - Deckeneinbaulautsprecher mit nur 240 mm- Außendurchmesser und 68-MM-Einbautiefe Zwei unabhängige Lautsprecher u. 100V - Übertrager pro System ballwurfzertifiziert nach DIN 18032-3 Leistungsaufnahme: 2 x 100V-6-3-1,5W Übertragungsbereich: 120-20 000 Hz EN-Empfindlichkeit 1W/4M: 73 dB (single) / 79 dB (double) Schalldruck max EN-5424 6W/4M: 81 dB (single) / 87 dB (double) Schalldruck 1W/1M max. EASE/Ulysses: 95 dB (3 KHz) Schalldruck 6W/1M max. EASE/Ulysses: 102 dB (3 KHz) Abstrahl-Winkel H (0,5/1/2/4KHz): 180°/180°/132°/71° (single) Abstrahl-Winkel V (0,5/1/2/4KHz): 180°/180°/132°/71° (single) Maße: 240 x 68 mm Deckenausschnitt: 220 mm Gewicht: 1,7 Kg Material: Metall Farbe: RAL 9010