



Artikel | S05250-01

WGR 5040

SPEAK Metall-Deckeneinbau-Lautsprecher für a/b-Verkabelung, 2x6W gemäß EN 54-24, Einbautiefe inkl Feuertopf nur 68 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- A / B - Deckeneinbaulautsprecher mit nur 240 mm- Außendurchmesser und 68-MM-Einbautiefe
- Zwei unabhängige Lautsprecher u. 100V - Übertrager pro System
 - Thermosicherung / Keramikklebme
 - Leistungsaufnahme:
- 2 x 100V-6-3-1,5W Übertragungsbereich:
- 120-20 000 Hz EN-Empfindlichkeit 1W/4M:
- 73 dB (single) / 79 dB (double) Schalldruck max EN-5424 6W/4M:
- 81 dB (single) / 87 dB (double) Schalldruck 1W/1M max. EASE/Ulysses:
- 95 dB (3 KHz) Schalldruck 6W/1M max. EASE/Ulysses:
- 102 dB (3 KHz) Abstrahl-Winkel H (0,5/1/2/4KHz):
- 180°/180°/132°/71° (single) Abstrahl-Winkel V (0,5/1/2/4KHz):
- 180°/180°/132°/71° (single) Maße:
- 240 x 68-MM Deckenausschnitt:
- 220 mm Gewicht:
- 1,7 Kg Material:
- Metall Farbe:
- RAL 9010