



Artikel | S05300-00

WGR 5040

SPEAK Wand-Aufbau-Lautsprecher für AB-Verkabelung, 2x6W, 100V, zertifiziert gemäß EN 54-24, IP54

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 2x6W Alarmierungs-Lautsprecher-System.
- Redundante Beschallung.
- Hochwertiges, montagefreundliches, sowie resonanzarmes MDF-Holzgehäuse.
- Federschnappverschlüsse auf der Rückwand für schnelle Montage und Anschluss.
- Geeignet für Wiedergabe von Sprache und Musik.
- Mit hochschalldurchlässiger Frontabdeckung mit feiner Perforation, geeignet für horizontale und vertikale Wand oder Deckenmontage.
- 2 Stück leistungsstarke und feuchtigkeitsimprägnierte 5" Oval-Breitbandchassis mit Hochtonkegel.
- 2 Stück hochwertige 100V-Anpassungs-Übertrager mit je:1/1-1/2-1/4 Leistungsanpassung eingebaut.
- 2 integrierte Keramikklappen und 2 Thermosicherungen eingebaut.
- Das MDF-Gehäuse ist mit einer weißen Kunststoffbeschichtung versehen.
- Feuchtigkeitsimprägnierung der Lautsprecher-Chassis.
- RoHS-Konform.

TECHNISCHE DATEN

Nennbelastbarkeit(Musik)	2x 6(15)W
Anpassungen 100V	2x 6 -3 -1,5 W
Frequenzbereich	230 - 18.379 Hz
Schalldruck	97,8 dB (112,8dB)
1W/1m(max.)	
Lautsprecher	2x 5" Oval-Breitbandchassis mit Hochtonkegel
Nennimpedanz(Chassis)	2x 8 Ohm;
Farbe	Weiß, ähnl. RAL 9016
Abmessungen (L/B/H)	252/192/82 [mm]
Schutzklasse	IP 54
Gewicht	2,3 kg.

ZERTIFIZIERUNGEN

CE- Zertifikat : 1438 - CPD - 0230