



Artikel | S05350-00

WGR 5040

SPEAK Wand-Aufbau-Lautsprecher für

a/b-Verkabelung, 2x6W gemäß EN 54-24 ballwurfsicher

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ballwurfsicherer A/B-Linien-Wand-Aufbau-Lautsprecher für Sprachalarmierung,
- Zertifiziert gemäß EN 54-24
- Geeignet für Sprachdurchsagen und Hintergrundmusik mit sehr guter Tonqualität
- Hervorragend für den Einsatz in Sportstätten und Schulen geeignet
- Der Lautsprecher verfügt ebenfalls über die Konformität zu dem British Standard BS 5839, Teil 8.
- Hochverdichtetes, schlagfestes MDF-Holzgehäuse in weiß sorgt für einen resonanzarmen Klang.
- Eine robuste Lochgitterabdeckung aus Stahlblech sorgt für durchgehende Stabilität. Integrierte 2x2-polige-Keramikklemme und Thermosicherungen, Feuchtigkeitsimprägnierung des Lautsprecher-Chassis.
- Der Lautsprecher ist außerdem mit der hohen Schutzklasse IP 54 gegen die Risiken von Umwelteinflüssen gesichert.
- Schnelle und unkomplizierte Montage per Schrauben.

TECHNISCHE DATEN

Weitere

Nennbelastbarkeit
2x 6/3/1,5 W
Übertragungsbereich
227 - 14.600 Hz (single)
224 - 14.300 Hz (double)
Frequenzgang
165 - 23.500 Hz (single)
162 - 23.500 Hz (double)
Schalldruckpegel 1W/1m, IEC
268-5
100,7 dB (single)
105,9 dB (double)
Schalldruckpegel, 1W/4m, IEC
268-5
88,7 dB (single)
93,9 dB (double)
Schalldruckpegel, Pmax/4m,
IEC 268-5
96,4 dB (single)
101,6 dB (double)
Empfindlichkeit 1W/4m, EN
54-24
77,5 dB (single)
80,6 dB (double)
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz

55/77 (v) s/d
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz
123/86 (h) s/d
117/62 (v) s/d
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz
105/32 (h) s/d
52/26 (v) s/d
Anschluß
2-polige Keramikklemme
Temperaturfestigkeit
20 / +150 °C
Maße
252x192x82 mm
Gewicht (netto)
2,10 kg
Farbe
weiß
Befestigung per Schrauben

ZERTIFIZIERUNGEN

CE - Zertifikat : 1438-CPD-0230