



Artikel | S05460-10

WGR 5040

SPEAK Tonsäule, zertifiziert nach EN 54-24, BS 5839, 10W

Option: ballwurfzertifiziert mit Wandhalter S05460-98

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Option: ballwurfzertifiziert DIN18032/3 mit Wandhalter S05460-98
- BS 5839/8 konform
- wetterfeste Tonsäule
- kunststoffbeschichtetes Aluminiumgehäuse in RAL 9006
- IP 66
- ausgestattet mit Keramikklammer und Thermosicherung
- durch im Lieferumfang enthaltenes Kugelgelenk flexibel einsetzbar

TECHNISCHE DATEN

Zertifizierung	2008
EN 54-24	2008
Nennbelastbarkeit	10 Watt
Chassis-Typ	2 x Breitband
Übertragungsbereich (-10dB)	180 - 22000Hz
SPL 1W / 1m	92,9 dB
	SPL 1W / 4m
	80,9 dB
	SPL Pmax / 4m
	90,9 dB
Öffnungswinkel (0,5/1/2/4 kHz)	H 360°/187°/149°/91°
	V 360°/108°/66°/32°
Übertrager	100 V, 10 / 6 / 3 / 1,5 Watt
Abmessungen	285 x 100 x 92 mm (L/B/H)
Material	kunststoffbeschichtetes Aluminium
Anschluss	Keramikklammer
Farbe	RAL 9006

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat : 1438 - CPD - 0315