



Artikel | S05460-20

WGR 5040

SPEAK Tonsäule, zertifiziert nach EN 54-24, BS 5839, 20W

Option: ballwurfzertifiziert mit Wandhalter S05460-99

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Option: ballwurfzertifiziert DIN18032/3 mit Wandhalter S05460-99
- BS 5839/8 konform
- wetterfeste Tonsäule
- kunststoffbeschichtetes Aluminiumgehäuse in RAL 9006
- IP 66
- ausgestattet mit Keramikklammer und Thermosicherung
- durch im Lieferumfang enthaltenes Kugelgelenk flexibel einsetzbar

TECHNISCHE DATEN

Zertifizierung	EN 54-24	2008
Nennbelastbarkeit		20 Watt
Chassis-Typ		4 x Breitband
Übertragungsbereich (-10dB)		180 - 22000Hz
SPL 1W / 1m		96,2 dB
		SPL 1W / 4m
		84,2 dB
		SPL Pmax / 4m
		97,2 dB
Öffnungswinkel (0,5/1/2/4 kHz)		H 360°/188°/149°/86°
		V 124°/65°/38°/14°
Übertrager		100 V, 20 / 15 / 10 / 5 Watt
Abmessungen		510 x 100 x 92 mm (L/B/H)
Material		kunststoffbeschichtetes Aluminium
Anschluss		Keramikklammer
Farbe		RAL 9006

ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat : 1438 - CPD - 0315